

GOODYRE



TRUCK & BUS RADIAL



GT298+

Pattern	Size	Type	PR	Load	Speed	O.D	S.W	NSD	RIM	Max Load (kg)		Max Pressure
				Index	Symbol					Single	Dual	
GT298+	11R22.5	TL	16	146/143	M	1054	279	15	8.25	3000	2725	830

- การขับเคลื่อน ขับขี่ควบคุมง่าย
- โครงสร้างของชั้นลวดที่แข็งแกร่ง ทนทาน ช่วยลดความร้อน และลดการบิดตัว
- ด้วยส่วนผสมพิเศษในเนื้อยาง ช่วยให้วิ่งได้ระยะทางที่มากขึ้น และช่วยลดความเสียหายบริเวณดอกยาง
- ช่วยให้การขับเคลื่อน และนุ่มนวล



GT298++

Pattern	Size	Type	PR	Load	Speed	O.D	S.W	NSD	RIM	Max Load (kg)		Max Pressure
				Index	Symbol					Single	Dual	
GT298++	295/80R22.5	TL	18	152/149	L	1044	298	15	9	3550	3250	900

- เทคโนโลยีแนวคิด "Plus+"
- การขับเคลื่อน ขับขี่ควบคุมง่าย
- เพิ่มระยะทางมากขึ้น
- เพิ่มเสถียรภาพในการทรงตัวที่ดีขึ้น
- มีไหล่ยางที่กว้าง และโครงสร้างตรงร่องกลาง ที่ออกแบบพิเศษ ช่วยให้มีการยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม



GT299

Pattern	Size	Type	PR	Load	Speed	O.D	S.W	NSD	RIM	Max Load (kg)		Max Pressure
				Index	Symbol					Single	Dual	
GT299	11R22.5	TL	16	146/143	L	1054	279	18	8.25	3000	2725	830

- ดอกยางแบบบล็อก ช่วยในการควบคุมและยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยมในทุกสภาวะ
- ดอกยางออกแบบพิเศษป้องกันการขยับตัวบริเวณหน้ายาง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน
- ออกแบบให้มีโครงสร้างของชั้นลวดที่แข็งแกร่ง ทนทาน ทำให้มีการสึกของหน้ายางที่เรียบสม่ำเสมอ และวิ่งได้ระยะทางที่มากขึ้น



GT268
YB268

Pattern	Size	Type	PR	Load	Speed	O.D	S.W	NSD	RIM	Max Load (kg)		Max Pressure
				Index	Symbol					Single	Dual	
GT268	11R22.5	TL	16	146/143	M	1054	279	17.5	8.25	3000	2725	830
YB268	10.00R20	TT	18	149/146	K	1054	278	17.5	7.5	3000	2725	830

- ไหล่ยางออกแบบพิเศษ เพื่อการขับเคลื่อนและการควบคุมมีเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้น
- ออกแบบให้มีโครงสร้างของชั้นลวดที่แข็งแกร่ง ทนทาน ทำให้มีการสึกของหน้ายางที่เรียบสม่ำเสมอ และวิ่งได้ระยะทางที่มากขึ้น
- เพิ่มส่วนผสมพิเศษในเนื้อยาง ทำให้มีความทนทานต่อการถูกบาดต่ำสูง
- ออกแบบให้มีร่องยางเล็กๆ บริเวณรอบไหล่ยาง ช่วยป้องกันการแตกร้าวหรือฉีกขาดบริเวณไหล่ยาง





YB288

Pattern	Size	Type	PR	Load	Speed	O.D	S.W	NSD	RIM	Max Load (kg)		Max Pressure
				Index	Symbol	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Single	Dual	(kpa)
YB288	10.00R20	TT	18	149/146	K	1054	279	17	7.5	3250	3000	930

- ออกแบบให้มีร่องยาง 3 ร่อง และดอกยาง 2 บล็อกใหญ่ตรงกลาง เพื่อให้การใช้งานทั้งบนพื้นถนนเปียกและถนนแห้งมีประสิทธิภาพสูงสุด
- เพิ่มส่วนผสมพิเศษในเนื้อยาง ทำให้มีความทนทานต่อการถูกบาดต่ำสุด
- การขับขี่ บังคับควบคุมง่าย
- ออกแบบให้มีโครงสร้างของชั้นลวดที่แข็งแรง ทนทาน ทำให้มีการสึกของหน้ายางที่เรียบสม่ำเสมอ



YB228

Pattern	Size	Type	PR	Load	Speed	O.D	S.W	NSD	RIM	Max Load (kg)		Max Pressure
				Index	Symbol	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Single	Dual	(kpa)
YB228	10.00R20	TT	18	149/146	K	1054	279	18.5	7.5	3250	3000	930

- ดอกยางแบบพิเศษ และโครงสร้างไหล่ยางที่แข็งแรง ช่วยให้การวิ่งบนพื้นถนนที่เป็นโคลนมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
- ออกแบบให้มีโครงสร้างของชั้นลวดที่แข็งแรง ทนทาน ทำให้มีการสึกของหน้ายางที่เรียบสม่ำเสมอ
- เพิ่มส่วนผสมพิเศษในเนื้อยาง ทำให้ความทนทานต่อการถูกบาดต่ำสุด



YB388

Pattern	Size	Type	PR	Load	Speed	O.D	S.W	NSD	RIM	Max Load (kg)		Max Pressure
				Index	Symbol	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Single	Dual	(kpa)
YB388	10.00R20	TT	18	149/146	K	1065	279	23.5	7.5	3250	3000	930

- ออกแบบให้มีอัตราส่วนของดอกยางที่มีขนาดใหญ่ทั้งกว้างและลึก เพื่อการวิ่งได้ระยะทางที่มากขึ้นในทุกสภาพถนน
- ดอกยางออกแบบพิเศษ สำหรับป้องกันก้อนหิน และลดความเสียหายบริเวณหน้ายาง
- ออกแบบให้มีโครงสร้างของชั้นลวดที่แข็งแรง ทนทาน ทำให้มีการสึกของหน้ายางที่เรียบสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการใช้งานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ



GT198

Pattern	Size	Type	PR	Load	Speed	O.D	S.W	NSD	RIM	Max Load (kg)		Max Pressure
				Index	Symbol	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Single	Dual	(kpa)
GT198	275/70R22.5	TL	16	144/141	J	964	276	22.5	8.25	2800	2575	830

- การขับขี่ บังคับควบคุมง่าย
- ออกแบบให้มีการระบายความร้อนบริเวณแก้มยางเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- เพิ่มส่วนผสมพิเศษในเนื้อยาง ทำให้ความทนทานต่อการถูกบาดต่ำสุด
- ออกแบบให้มีโครงสร้างของชั้นลวดที่แข็งแรง ทนทาน ทำให้มีการสึกของหน้ายางที่เรียบสม่ำเสมอ และวิ่งได้ระยะทางที่มากขึ้น



GOODTYRE



GOODTYRE

บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
โทร. 02-6782355 แฟกซ์ 02-6782351

STAMFORD *tyres*
www.stamfordtyresthailand.com