



LEAO TIRE



TRUCK & BUS RADIAL



KTA303

- เทคโนโลยี HAT ช่วยลดความร้อนบริเวณตัวยาง
- ลายดอกยางออกแบบพิเศษ เพื่อป้องกันหินติดบริเวณร่องยาง
- ยึดเกาะถนน ทรงตัวได้ดี
- ออกแบบพิเศษสำหรับทุกตำแหน่งล้อ
- เพิ่มประสิทธิภาพเสริมความแข็งแรงบริเวณไหล่ยาง ช่วยลดความเสียหาย และเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
					Dual		Single				
					kg	kpa	kg	kpa			
10.00R20	18	149/146	K	7.5	3000	930	3250	930	1054	278	14.5
11R22.5	16	148/145	L	8.25	2900	850	3150	850	1054	279	14.0
295/80R22.5	18	154/149	L	9.0	3250	850	3750	850	1044	298	14.0



KMD401

- การออกแบบดอกยางแบบบล็อกให้เหมาะสมสำหรับใส่ในตำแหน่งเพลายับรถบรรทุก
- เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนขรุขระและบนถนนหลวง
- ลายดอกยางออกแบบพิเศษ เพื่อป้องกันหินติดบริเวณร่องยาง
- ดอกยางทนทาน และเกาะยางมีความแข็งแรงรองรับการบรรทุก และแรงกระแทกได้ดี

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
					Dual		Single				
					kg	kpa	kg	kpa			
295/80R22.5	18	152/149	K	9.0	3250	900	3550	900	1044	298	21.0





LLA01

- ลายดอกยางแบบผสม Typical combined pattern
- คุณสมบัติพิเศษสำหรับรถบรรทุกที่ต้องรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน
- ดอกยางทนทาน ลดความร้อนบริเวณหน้ายางและไหล่ยาง
- ช่วยให้การขับขี่ ยังกับควบคุมดีเยี่ยม
- ช่วยในเรื่องการหยุดเบรคได้ดีเยี่ยม

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
					Dual		Single				
					kg	kpa	kg	kpa			
10.00R20	18	149/146	K	7.5	3000	930	3250	930	1054	278	17.0



LLA08

- ลายดอกยางแบบผสม Typical combined pattern
- คุณสมบัติพิเศษสำหรับรถบรรทุกที่ต้องรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน
- ดอกยางทนทาน ลดความร้อนบริเวณหน้ายางและไหล่ยาง
- ช่วยให้การขับขี่ ยังกับควบคุมดีเยี่ยม

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
					Dual		Single				
					kg	kpa	kg	kpa			
9.00R20	16	144/142	K	7.0	2650	900	2800	900	1019	259	15.0
10.00R20	18	149/146	K	7.5	3000	930	3250	930	1054	278	15.5
11R22.5	16	148/145	K	8.28	2900	850	3150	850	1054	279	15.5



F816

- ออกแบบพิเศษสำหรับทุกตำแหน่งล้อ
- ดอกยางทนทาน และเกาะยางมีความแข็งแรงรองรับการบรรทุก และแรงกระแทกได้ดี
- รองรับการใช้ความเร็วสูงได้ดีเยี่ยม

Size	Ply Rating	Load Index	Speed Symbols	Standard Rim	Max Load and Inated Pressure				Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	Tread Depth (mm)
					Dual		Single				
					kg	kpa	kg	kpa			
11R22.5	16	148/145	M	8.25	2900	850	3150	850	1054	279	14.5



LEAO TIRE

www.linglength.com



บริษัท สแตมฟอร์ด ไทร์ส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
โทร. 02-6782355 แฟกซ์ 02-6782351

STAMFORD Tyres
www.stamfordtyresthailand.com